


WAGEN LACK® S.r.l.

PITTURE PER EDILIZIA - VERNICI E LACCHE PER INDUSTRIA

PAVI GUM

Pavi Gum è un rivestimento elastico in pasta tixotropica antisdruciuolo a base di copolimeri acrilici modificati in dispersione acquosa, pigmenti selezionati, cariche minerali, inerti gommosi di varia granulometria ed additivi speciali. Questi componenti conferiscono al prodotto notevole impermeabilità all'acqua, ottima aderenza al supporto, elasticità permanente, ritorno elastico.

La caratteristica più importante è quella di rimanere elastico nel tempo, tanto da sopportare senza lesioni gli assestamenti naturali del cemento e i relativi movimenti stagionali. Sostituisce egregiamente le guaine di bitume e come queste può subire traffico.

Il prodotto è particolarmente idoneo per impermeabilizzare cemento, vecchi manti butuminosi, comignoli, lamiere ondulate, recinzioni, terrazze, tetti, coperture in genere, ecc...

Teme il gelo.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel [bollettino tecnico](#)

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello-Rullo-Spruzzo : pronto all'uso ,1-2% con acqua potabile se necessario

DATI TECNICI

• Resa	1-1,5 Lt/mq
• Colori	bianco + colori cartella
• Essiccazione	buona e dipende dal supporto e dalla temperatura ambiente
• Sopraverniciatura	minimo : 8 ore a 20°C
• Viscosità	20000± 2000 mPa. sec viscosimetro brookfield RV6 VEL 20 a 25°C
• Residuo secco	44%± 1
• Spessore del film	umido : 120 micron secco : 55 micron
• Peso specifico	1,142± 0,05 Kg/LT a 25°C
• Punto di infiammabilità	non infiammabile
• Valore ph	8-9
• Legante	copolimero acrilico modificato
• Resistenza al lavaggio	superiore 30000 colpi spazzola/ metodo GARDNER DIN 53778
• Adesione	ottima GT 0/5B – metodo ISO 2409
• Sfarinamento	trascurabile – metodo ISO 4628/6

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al bianco
- Temperature di applicazione consigliate tra 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di tempo molto umido, pioggia, gelo. Il prodotto nelle prime 6 ore dall'applicazione è sensibile all'acqua piovana.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso

N.B. - Questi dati corrispondono alle nostre attuali conoscenze sulle qualità dei prodotti, non devono essere intese come garanzie sulla applicazione. Consigliamo quindi di effettuare prove preliminari di applicazione su supporti diversi congiuntamente alle nostre informazioni.